



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



ENDUITS JOINTS PIÈCES HUMIDES

PRÉGYDRO PRÊT À L'EMPLOI

Description

Enduit Joints à séchage Prêt à l'Emploi (PE).

Idéal pour tous les locaux humides EB & EB+P : cuisine, salle de bains et sanitaires à caractère privatif, cellier, garage à caractère privatif...

+ produit

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Couleur verte
- Bonne glisse
- Suppression de la SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage)

Caractéristiques

Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Consommation	Rendement
24h à 48h	7 jours Conformément au DTU 25.41	450 g/m ²	10 kg = 22 m ²

- Réaction au feu : A1
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Conditionnement				
Ref	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
112619	seau de 10 kg	48	480	3334160392307

Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre Hydro à bords amincis & doublages isolants Hydro
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur dans les locaux humides EB & EB+P
- Application manuelle

Conseil Pro

0 825 000 013

Service 0,09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com

SINIAT France : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Agroparc - 84915 AVIGNON cedex 9

Consultez notre site siniat.fr