



MANCHON ROLL'ENDUIT®



RÉF.	TAILLE	CODE EAN	CDT
987080	80 mm	3289559870808	x 5
987180	180 mm	3289559871805	x 5
987220	220 mm	3289559872208	x 5
987250	250 mm	3289559872505	x 5
987300	300 mm	3289559873007	x 5
987400	400 mm	3289559874004	x 5



APPLICATIONS

Manchon à enduire et pour la pose des bandes à joint

- Divise le temps d'application de l'enduit au rouleau par 3
- Nombre de recharge réduit : emmène entre 20% et 50% de plus que les autres manchons
- Facilité d'application et de lissage, sans bavure
- Planéité parfaite
- Se recharge de lui-même sur les surplus d'enduit
- La haute résilience de la fibre permet de retenir l'enduit sans la coucher, et de restituer uniformément l'enduit sur le support
- Nettoyage facile - Anti-projection

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Manchon à enduire - Épaisseur constante de dépose
- Fibres polyamide 18 mm
- Haute résistance
- Enduits préconisés : Enduit en pâte prêt à l'emploi, enduit pour machine Airless, enduit au rouleau
- Peut convenir avec certains enduits en poudre, de préférence à séchage et non pas à prise, et préparés de façon plutôt fluide
- 80 mm : 1ère passe / Garnir entre les bords amincis
- 180 mm : 2ème passe / Garnir de part et d'autre
- 220 à 400 mm : Enduire grandes surfaces
- Concept OP PROCESS®
- Développé et fabriqué dans nos usines

VOUS AIMEREZ PEUT-ÊTRE AUSSI :



2987 - Roll'Enduit®



2997 - Monture ClipSystem®



7987 - Manchon d'angle Roll'Enduit®