

1500

APPLICATIONS

- Jointage de plaques de plâtre à bords amincis et la réparation de trous ou fissures sur mur.
- Ne pas utiliser en plafond.
- Ne convient pas pour les joints d'angles.

AVANTAGES

- Évite la mise en œuvre d'une première passe d'enduit.
- Facile à poser (ne se déchire pas, ne fait pas de plis) permet un travail propre, sans bulles ni fissures sur le joint.
- À utiliser de préférence en intérieur, possède une bonne adhérence sur le papier de revêtement des plaques de plâtre.
- Son utilisation doit être associée à un enduit pour joint en pâte prête à l'emploi ou en poudre à gâcher : l'enduit de remplissage doit être souple et non fluide.



JOINTAGE DE PLAQUES DE PLÂTRES

Grille de verre enduite d'une masse adhésive caoutchouc.



MODE D'EMPLOI



- Poser la grille de verre.



- Appliquer une seule passe d'enduit.



- Bien maroufler l'enduit afin qu'il pénètre la grille sans laisser de bulles d'air.

Dimensions	Coloris	Références	Code EAN	Quantité /carton
45m x 48mm	Blanc	118944	3105720189442	24
153m x 48mm		118945	3105720136279	12

	Unité	Valeur nominale
Epaisseur totale	mm	0,2
Résistance à la traction	N/cm	90
Allongement à la rupture	%	5