



Adhésif toilé premium orange

Référence : P451-PREMIUM-ORANGE

Description du produit & Caractéristiques techniques

Ruban adhésif professionnel haute performance tout supports

Domaine d'application	Travaux de construction, particulièrement lors des travaux rénovations et de finitions	
Dimensions du produit	Longueur : 33 m - Largeur : 48 mm	
Matériau	Film LDPE - Fibre polyester sans solvants ni caoutchouc synthétique - Orange	
Caractéristiques	Densité de fibre (maille) 26 Épaisseur totale 220 µm Pouvoir d'adhésion PE : 12 N/25 mm - Acier : 28 N/25 mm - Pierre (à 23°) : 17 N/25 mm	Résistance à la traction 105 N/25 mm Résistance au cisaillement (heure) > 168 Tack à la bille < 1 cm Résistance à la température de -10 à +75°C
Conditionnement	24 rouleaux / carton - 1080 rouleaux / palette	
Stockage	Dans un endroit sec, frais et sombre et à l'abri du soleil. À utiliser dans un délai de 12 mois.	

+ Avantages produit

- Facile à déchirer à la main
- Étanche, souple et résistant
- Résistant au cisaillement
- Multi-surface : adhérence optimale sur les surfaces lisses et rugueuses, pierre et béton

Mise en œuvre

S'assurer que la surface soit propre et sèche avant d'appliquer l'adhésif.