

Blocs en béton de granulats courants :

Marquage CE conformément au Règlement 305/2011



1164
13
1164-CPD-BL014

Déclaration des performances N° GKM5

1. Code d'identification unique du produit type :
Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants, à maçonner (pour les blocs D1) et à coller, à enduire.
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Date de fabrication : Voir marquage sur produit
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie, entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 771-3
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
Carrières d'Etavaux, 101 rue du Général Leclerc 14790 Verson – Boulevard Ostinguy 14320 Saint André sur Orne
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : 2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le CERIF, organisme notifié n° 1164
a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine 1164-CPD-BL014
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances dimensionnelles	Tolérances dimensionnelles : classe D1 Autres dimensions : voir document d'accompagnement	EN 771-3:2011
Configuration	Eléments de groupes 1 et 3 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4.0 N/mm ² , 6.0 N/mm ² , 8.0 N/mm ² et 12.0 N/mm ²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : ≤ 0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm ² (valeur tabulée) Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	Euroclasse A1	
Absorption d'eau	Absorption d'eau par capillarité : Destinés à être enduit	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient déclaré : 5/15 (valeur tabulée)	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : voir document d'accompagnement Voir « dimensions et tolérances » et « configuration » Masse volumique du béton (en kg/m ³) = 2031	
Résistance thermique	Valeurs de conductivité thermique : voir document d'accompagnement	
Durabilité gel/dégel	Durabilité : blocs destinés à être enduit	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

- 10.** Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

A Verson, le 01/07/2013

KOENER Christophe, Gérant,

Signature :

