



HYDRO MINERAL

HYDRO-NET | NETTOYANT DÉTACHANT

FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ : Hydro-Net est un nettoyant très puissant. Il est particulièrement recommandé pour le décapage et le nettoyage des sols urbains minéraux poreux et le nettoyage de fin de chantier.

Hydro-net est un très bon détachant-dégraissant pour les huiles de moteurs, les traces de pneumatiques, les résidus de pots d'échappements, les graisses et sucres alimentaires, les tanins du vin. Hydro-Net peut être utilisé pour le nettoyage des laitances de joints de carrelages, des efflorescences et des remontées de calcaire (nous consulter).

Hydro-Net peut aussi avoir une fonction de dérochage en application prolongée, pour diminuer le taux de glissance des sols en pierre calcaire (pour ce type d'application, nous vous conseillons de faire appel à un de nos applicateurs formés et agréés : nous consulter). Hydro-Net n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

DOMAINES D'APPLICATION :



intérieur



extérieur

Hydro-Net peut être utilisé sur tous les supports minéraux, comme la pierre, le granit, le béton, le carrelage, etc.



LIMITE D'EMPLOI :

Ne pas appliquer l'Hydro-Net sur tout autre support type verre, aluminium, peinture, vernis, métaux, marbres et matériaux polis brillants. Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

CONDITIONNEMENT : en spray de 500 ml et en bidons de 2 L, 5 L, 20 L.



Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]



MISE EN OEUVRE :



Pulvérisateur



Bâche de protection



Adhésif

Hydro-Net est formulé pour être utilisé sur des supports minéraux. Pulvériser sur le support ou étaler avec une serpillère, laisser agir de 2 à 10 min en fonction du support, rincer à l'eau ou à la pression et laisser sécher. Renouveler l'opération si nécessaire.

CONSOMMATION MOYENNE :

1 litre = 8 à 15 m² (suivant les supports)

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température ambiante	3°C	35°C

Procéder à un essai avant toute application. Hydro-Net est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas le diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné :

les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les métaux etc. Ne pas appliquer sur des matériaux minéraux polis ou brillants. Ne pas appliquer par vent fort. Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application. **Agiter le bidon avant utilisation.**



Ouvertures



Vérandas

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur. Recycler ou éliminer les emballages conformément aux législations en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES :

ETAT : liquide

COULEUR : incolore

ODEUR : acide

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Lunettes



Protection respiratoire



Gants



Bottes



Combinaison de travail



Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]