

...wedi®



610

DE Kleb- und Dichtstoff

Speziell geeignet für wedi Bauplatten und Duschelemente

EN Polymer Adhesive Sealant

Specially suited to wedi building boards and shower elements

FR Colle et mastic d'étanchéité


Spécialement conçu pour les panneaux de construction et éléments de douche wedi

NL Lijm- en afdichtmiddel

Speciaal geschikt voor wedi bouwplaten en douche-elementen

DK Klæbe- og tætningsmiddel

Specielt egnet til wedi-byggeplader og bruseelementer



310 ml/430 g



wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten

13
0799-279-132
DUP 0001

ETA-130385
ETAG 022 Teil 9

Beacul mit verwendeten Harzen und weiteren Komponenten zur Herstellung einer Abdichtung unter einer Schutzschicht für die Verwendung in innen liegenden Nassbereichen

Klassifizierung des Systems und deklarierter Produkt- und Systemeigenschaften (siehe Anhang 1 der ETA-130385)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DE Kleb- und Dichtstoff

Für die Verklebung und Abdichtung von wedi Bauplatten und wedi Fundo Duschelementen.

- Silikonfreier Dichtstoff auf SMP-Basis
- Anstrichverträglich nach DIN 52452
- Ausgezeichnete Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit
- Systemkomponente des wedi Abdichtungssystems

wedi 610 Kleb- und Dichtstoff haftet ohne Grundierung auf Glas, Aluminium, elox. Aluminium, Edelstahl, Holz (lackiert und lasiert), Emaille, Kupfer, Hart-PVC.

Technisches Datenblatt beachten! Kartusche restlos entleeren. Kühl (+5°C bis +25°C) und trocken lagern. Mindesthaltbarkeit siehe Kartuschenaufdruck. Enthält Octadecansäure, 12-Hydroxy-, Reaktionsprodukte mit Ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern geraten. Bei Kontakt mit Feuchtigkeit setzt das Produkt Methanol frei.

EN Polymer Adhesive Sealant

For the adhesion and sealing of wedi building boards and wedi Fundo elements.

- Silicone-free sealant-based on SMP
 - Suitable for painting over acc. to DIN 52452
 - Excellent weather and chemical resistant properties
 - System component of the wedi sealant system
- wedi 610 Polymer Adhesive Sealant adheres without any primer to glass, aluminium, anodized aluminium, stainless steel, tiles, wood (varnished and glazed), enamel, copper and rigid PVC. Please observe the technical data sheet! Please empty cartridge completely before disposal. Store in a cool (+5°C to +25°C) and dry place. For use-by date, see imprint on cartridge. Contains octadecanoic acid, 12-hydroxy-, product reacts with ethylenediamine. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. With exposure to moisture, product will release methanol.

FR Colle et mastic d'étanchéité

Pour le collage et l'étanchéification des panneaux de construction wedi et des éléments wedi Fundo.

- Mastic d'étanchéité sans silicone à base de SMP
 - Peut être peint ou verni selon DIN 52452
 - Excellente résistance aux intempéries et aux produits chimiques
 - Composant du système d'étanchéité wedi
- Colle et mastic d'étanchéité wedi 610 adhère sans apprêt sur du verre, de l'aluminium anodisé, de

l'acier inoxydable, du bois (glacé et vernis), de l'email, du cuivre, du PVC dur. Voir la fiche de données techniques! Vider entièrement la cartouche. À conserver au frais (entre +5°C et +25°C) et au sec. Durée minimale de conservation, voir impression sur la cartouche. Contient de l'acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylène diamine. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Exposé à l'humidité, le produit libère du méthanol.

NL Lijm- en afdichtmiddel

Voor het verlijmen en afdichten van wedi bouwplaten en wedi Fundo-elementen.

- siliconenvrij afdichtmiddel op basis van SMP
 - overschilderbaar conform DIN 52452
 - uitstekend bestand tegen weersinvloeden en chemicaliën
 - systeemcomponent van het wedi afdichtingssysteem
- wedi 610 lijmen- en afdichtmiddel hecht zonder grondlaag op glas, aluminium, geëloxeerd aluminium, roestvrij staal, hout (beschilderd met vernis of lak), emaille, koper, harde PVC. Raadpleeg het technische specificatieblad! Koker volledig leegmaken. Koel (+5°C tot +25°C) en droog bewaren. Tenminste houdbaar tot: zie vermelding op de tube. Bevat octadecanzuur, 12-hydroxy-, reactieproducten met ethyleendiamine. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met vochtigheid komt methanol vrij.

DK Klæbe- og tætningsmiddel

Til limning og tætning af wedi byggeplader og wedi Fundo brusebunde.

- Silikone-fri tætningsmasse baseret på SMP
 - Egnet til overmaling iht. DIN 52452
 - Udmærket vej- og kemikaliebestandighed
 - Systemkomponent fra wedi tætningsystem
- wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel hæfter uden dybdegrunder på glas, aluminium, eloxeret aluminium, rustfrit stål, træ (lakeret og laseret), emailje, kobber og hård PVC. Venligst overhold angivelserne på det tekniske datablad. Patronen tømmes for bortskaflelse. Opbevares køligt (+5°C til +25°C) og tørt. Mindste holdbarheds dato: se stempel på beholder. Indeholder Octadecansyre, 12-hydroxy-, reaktionsprodukter med ethylendiamin. Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Hvis der skulle opstå brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Ved fugtighed udskiller produktet methanol.



FR TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



Adresses sur quefairede mesdechets.fr

...wedi®

wedi GmbH • Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten • Germany

Order no.:
076902002

Content:
310 ml/430 g